

## Floculant

Certaines particules étant trop petites, il est indispensable d'utiliser du floculant permettant de créer des agglomérats dont la taille sera alors suffisante pour être retenue par le filtre.



Référence	Composition	Condit.
Floculant Liquide		5 L.
Floculant Liquide		20 L.
Floculant Chaussette	Sulfate d'aluminium	1 kg.
Floculant tablette de 100 gr.		5 kg.

## POOLGEL : Floculant gel en dose

POOLGEL est un floculant gel en dose individuelle. POOLGEL agglomère les particules en suspension et les spores d'algues pour faciliter leur élimination. Il améliore l'efficacité du filtre et optimise l'effet des désinfectants. POOLGEL permet de maintenir une eau claire et limpide.



**Dosage :** 1 dose pour 50/60m3 à placer dans le skimmer.

**Conseils d'utilisation :** Laisser la filtration fonctionner 24 heures et faire un contre-lavage. Compatible avec le sable et autres médias filtrants (y compris la zéolite). Ne pas utiliser avec les filtres à diatomées ou les filtres à cartouches.

Référence	Condit.
	36 doses
POOLGEL	72 doses

## Anti-Algues

Il évite la prolifération des algues et des dépôts sur les parois et le fond de bassin grâce à ses caractéristiques microfloculantes.



Référence	Composition	Condit.
Anti-Algues	Sels d'ammonium quaternaire	5 L. 20 L.

**Pour prévenir l'apparition des algues dans votre bassin:**  
pulvérisez une dilution à 20% du produit sur les parois avant la mise en eau.

**Pour éliminer la mousse sur le toit, les murs:**  
faites une dilution à 30%.

## Lutte contre les phosphates

Phosfree est un produit concentré qui élimine les phosphates responsables de la prolifération des algues. L'utilisation de ce produit réduit donc la consommation d'algicides.



Référence	Composition	Condit.
-----------	-------------	---------

Phosfree 1 L.

Bandelette Phosphate : 25 bandelettes

Bassin de 100m <sup>3</sup>				
-----------------------------	--	--	--	--

Taux de phosphate mesuré (ppb)	250	500	1000	1500
Dosage Phosfree (ml)	300	600	1200	1800

## Anti-Calcaire

Il prévient les dépôts de calcaire responsables de l'obturation des filtres et de la corrosion des parties métalliques du système de recyclage de l'eau et de la filtration.



Référence	Composition	Condit.
-----------	-------------	---------

Anti-calcaire Acide phosphonique 5 L.  
20 L.

## Arrêt métal

Produit empêchant la formation des tâches de rouille, en désactivant les ions cuivre, fer et métaux lourds contenus dans l'eau.

**Dosage :** 1 L /10m<sup>3</sup>

**Conseils d'utilisation :** Diluer dans un récipient contenant de l'eau, la quantité nécessaire d'ARRÊT METAL et répartir la solution uniformément à la surface du bassin. La filtration doit rester en marche pour assurer une bonne répartition du produit.

Référence	Condit.
-----------	---------

Arrêt métal 5 L.

## Hivernage

Il évite la prolifération intense des algues et des bactéries dans l'eau lors de la fermeture de votre bassin.  
Il prévient la putréfaction de l'eau et les sédiments calcaires facilitant ainsi le nettoyage à la réouverture.



Référence	Composition	Condit.
Hivernage plus	Polyquaternaire	5 L.
Hivernage plus		20 L.

## Détartrant filtre

Le Détartrant filtre dissout les huiles, les graisses, le calcaire par son action effervescente. Il élimine les impuretés déposées à l'intérieur du filtre. Il est recommandé d'utiliser ce produit 1 fois/ an.

Référence	Composition	Condit.
Détartrant filtre	Acide nitrique 28%	5 L.
		20 L.

## Produits complémentaires



### NET' SKIM

Chaussettes à mailles fines adaptables au panier skimmer jusqu'à  $\varnothing$  24cm.

- Retient les résidus accumulés dans le panier du skimmer.
- Fixation aisée et rapide
- Boite de 12 filtres



### Water lily

La fleur Water Lily<sup>®</sup> absorbe les substances et résidus gras dans l'eau de la piscine apportés par les baigneurs et la pollution.

Elle épure l'eau en surface et protège la ligne d'eau.

- S'installe dans le préfiltre
- Boite de 6 unités



### Eau déminéralisée

Idéale pour recharger les batteries des voiturettes, chariots élévateurs

- Bidon de 20 L